

E-Surge®

產品：錄影主機同軸 8 路防雷器

型號：VL-B75-8P

使用地區：通用區



產品應用

- DVR 錄影主機用 8 路影像防雷。
- 防雷器內部採 GDT+TVS 多重防雷元件組合精細過電壓保護，確保可防護最高雷擊電流量，且流入敏感設備為最低殘壓。
- TVS 採陣列設計低電容高傳輸率，影像傳輸快速不會 lag.
- 共模和差模保護-保護所有可能雷擊突波情況
- 最大可防護雷擊電流(8/20us)為 5 千 安培雷擊突波電流防護遠高於市場同類型產品。
- 符合國際法規 IEC61643-21 技術標準，設計選用有保障。

型號	VL-B75-8P
規格參數(信號端子)	
額定電壓(Un) Nominal voltage	12V
額定感應雷擊電流 8/20 μ s (In) Nominal discharge current	3kA
最大感應雷擊電流 8/20 μ s (Imax) Max. discharge current	5kA
保護電壓(殘壓) 10/700 μ s (Up) Line-line	25V
保護電壓(殘壓) 10/700 μ s (Up) Line-ground	500V
最高頻寬 Threshold Frequency	100 Mbps
插入損耗 Insertion loss	0.5dB
雷擊反應時間(ta) Response time	1 ns
接線方式 Interface form	BNC
信號數 Protection port	8 組
規格參數(其它)	
尺寸 Dimension	190(L) ×86(W) ×44(H)mm
重量 Weight per unit	620g
防水等級 IP Code	IP20
使用環境 Working conditions	溫度: -40 to 85°C, 濕度: ≤95%
根據安規 Standards compliance	IEC61643, UL V-90, ROHS

奕旭科技有限公司 E-Surge Technology Co.,LTD

T : +886 2 2212 8121 F : +886 2 2212 8131 E-mail : marsonchang@gmail.com

E-Surge®

奕旭科技有限公司

E-Surge Technology Co.,LTD

T:+886 2 2212 8121 F: +886 2 2212 8131

E-mail : marsonchang@gmail.com